



# YING HAN CIRCULAR SAWING MACHINE

ISO-9001 認證  
CE MARK 安全標誌

## 穎漢切管機



YL-350CA



YL-280CA

### YL-280CA YL-350CA

#### 特點：

- 1 採氣壓式自動夾鉗、自動進刀，操作容易、效率高。
- 2 雙邊雙向夾鉗穩定工件、精度高、切面平滑無毛邊，並有效降低鋸切時之噪音。
- 3 高效率蝸桿、蝸輪傳動，切削速度遠勝於帶鋸及弓鋸，且切削穩定精確、切面光潔不發熱，可節省二次加工，有效提升產量、降低加工成本。
- 4 高強度機頭可左右各45度調整斜切或銑槽，一機多用、操作靈活簡便、角度精確。
- 5 大容量貯存油桶及循環冷卻系統，有效減少鋸片磨耗、確保鋸片壽命、提高切面平整度。

#### Advantage:

- 1 Pneumatic system: Auto-Clamp, Auto-Cutting, Easy operate and high performance.
- 2 2 sides and 2 way clamping system: High precision cutting, reduce vibration and soundless while cutting.
- 3 High perform of Worm Gear set: High perform compare with bend saw type or others, High precision cutting, High production, Reduce operation cost.
- 4 Strengthened and high precision flexible cutting head (2 sides 45°): Able to adjust angle freely, High precision of angle, Easy and quick adjustment.
- 5 Circulation cooling system: Reduce sawing abrasion, Increase longevity of saw blade and cutting level.

#### 鋸切能力： CAPACITY:

| 機型<br>MODEL              | YL-280CA |       | YL-350CA |       |
|--------------------------|----------|-------|----------|-------|
| 切削角度<br>CUTTING<br>ANGLE | 90°      | 45°   | 90°      | 45°   |
| 工件類別<br>MATERIAL         |          |       |          |       |
| ○圓管<br>○ROUND TUBE       | φ 80     | φ 70  | φ 90     | φ 80  |
| □正方管<br>□SQUARE TUBE     | 65x65    | 60x60 | 70x70    | 60x60 |
| L型管<br>L" L-SHAPE BAR    | 65x65    | 60x60 | 70x70    | 60x60 |
| □長方管<br>□RECTANGLE TUBE  | 65x80    | 60x70 | 70x80    | 60x70 |
| ●實心圓管<br>●ROUND BAR      | ψ 38     | ψ 25  | ψ 50     | ψ 45  |
| ■實心正方管<br>■SQUARE BAR    | 38x38    | 25x25 | 50x50    | 40x40 |

#### 技術資料： TECHNICAL DETAILS:

| 機型<br>MODEL                   | YL-280CA   |                    |                               | YL-350CA  |                    |                               |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
|                               | 馬力<br>HORSE<br>POWER<br>(HP)   | 極數<br>PHASE<br>(P) | 轉速<br>SPEED<br>MOTOR<br>(RPM) | 馬力<br>HORSE<br>POWER<br>(HP)  | 極數<br>PHASE<br>(P) | 轉速<br>SPEED<br>MOTOR<br>(RPM) |
| 主軸馬達<br>MOTOR                 | 高速   | 2                  | 120                           | 3   | 2                  | 100                           |
|                               | 低速   | 1.4                | 60                            | 1.5   | 4                  | 50                            |
| 適用鋸片<br>SAW BLADE             | φ 250-280mm (中心孔 φ 32mm<br>銷孔 2x φ 11mmx63mmPCD)<br>φ 250-280mm<br>(Center Hole φ 32mm, Pin Hole<br>2x φ 11mmx63mmPCD) |                    |                               | φ 250-350mm (中心孔 φ 32mm<br>，銷孔 2x φ 11mmx63mmPCD)<br>φ 250-350mm<br>(Center Hole φ 32mm, Pin Hole<br>2x φ 11mmx63mmPCD) |                    |                               |
| 冷卻水泵<br>COOLER                | 1/8HP  |                    |                               | 1/8HP   |                    |                               |
| 壓縮空氣<br>PNEUMATIC<br>PRESSURE | 4-6KGS   |                    |                               | 4-6KGS  |                    |                               |
| 機器尺寸<br>DIMENSION             | 595x860x1365(mm)   |                    |                               | 660x960x1415(mm)  |                    |                               |
| 機器重量<br>WEIGHT                | 240KG  |                    |                               | 275KG   |                    |                               |