


CNC TUBE BENDER

ISO-9001 認證 CE MARK 安全標誌

Global Service. Global Brand **YLM**

CNC-50 Fully Auto Tube Bender

- Provide Various Bending of 1DR~∞
各式大小彎曲半徑適用
- 4/5 Axes Servo-Motor controlled
4 軸以上伺服馬達精密控制
- 3D Simulation of Bending Process and application
3D 動畫虛擬功能 (彎管 + 工件預視)




最適合用於

保險桿、汽機車排氣管、車架、車把、座椅、運動器材、傢俱、建築、航空等各式管件加工。


Suitable Industries: Car Frame, Car Seat, Handle Bar, Exercise Equipment, Tubular Furniture, Architecture, Aircraft, Exhaust Pipes



可指定應用工件
Optional Application



彎管虛擬
Bending Simulation



3D 模擬工件
3D Simulation



可指定正反轉模車頭
Optional Bending Die
Reverse Rotation

實用品質 + 合理價格 + 即時服務 = 穎霖彎管機

Practical Quality+Reasonable Price+Timely Service=**YLM** Tube Bender

台灣彎管機領導品牌


THE NO1. TUBE BENDER SUPPLIER IN TAIWAN

CNC-50 PUSH BENDER SPECIFICATION

機台、規格、能力

模具介紹

Specification 規格說明 :		MODEL NO.型號		伺服進彎	
SPECIFICATION 規格		50S2	50MS		
Max. Tube o.d. Bending Capacity 最大彎曲管徑(mm)		φ 50			
Max. Tube Wall Thickness 最大管壁厚度(mm)		2.5			
CLR中心線半徑範圍(可加長)(mm)		220			
Max. Bending Radius Difference 多層模半徑差S1-S2-S3 (mm)		80			
Max. Bending Angle 最大彎曲角度(°)		190			
Max. Mandrel working Distance 通蕊送料有效距離(可加長)(mm)		2500			
Processing Speed 加工速度	Tube Feeding Speed 送料速度(mm/sec)	1187			
	Tube Rotation Speed 轉管速度(°/sec)	270			
	Tube Bending Speed 彎管速度(°/sec)	126			
Repeatability 重現精度	Tube Feeding Precision 送料精度(mm)	±0.05			
	Tube Rotation Precision 轉管精度(°)	±0.05			
	Tube Bending Precision 彎曲精度(°)	±0.05			
Hydraulic Motor 油壓馬達(kw)		7.5			
Total Motor Power 總馬力(kw)		20.9	23.8		
Oil Tank Capacity 油箱容量(L)		230			
Overall Weight 機台重量(kgs)		3350			
Machine Length 機台長度(mm)		5043			
Machine Width 機台寬度(mm)		1345			
Machine Height 機台高度(mm)		1939			
Operating Height 操作高度(mm)		1142			



標準模具 Standard Tooling	模具選配 Optional Tooling	機械選項功能 Optional Function
直徑模一個 Bending Die x1	後導模 Wiper Die	推彎功能 Push Bending
導模一個 Pressure Die x1	通蕊 (工件需求) Mandrel	3D 彎管干涉模擬功能 3D Simulation of Bending Process
夾模一個 Clamp Die x1	通蕊桿 (特別規格) Mandrel Rod (Special)	3D 模擬功能 3D Simulation of Tube Application
束頭一組 Tube Collet x1		打孔功能 Hole Punching
通蕊桿 (標準) Mandrel rod (standard)		拆模功能 Split Die Device



穎霖機械工業股份有限公司

廠址：台南市永康工業區環工路46號

電話：886-6-2335281.2335288.2335271 傳真：886-6-2335291.2335341

YING LIN MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.

No.46, Hwan-Gong Rd., Yung-Kang Dist, Tainan City 710-41, Taiwan, R.O.C.

Direct Line to Export Dept. Tel:886-6-2335301 Fax:886-6-2335341

E-mail:sales@ylm.com.tw Internet:http://www.ylm.com.tw

本公司機台不斷研發創新，機台如有設計變更恕不另行通知。

The above machine specification is subject to change without previous notice due to the continuous improvement of R&D.